

## **Bestyrelsens beretning 2024**

### **Vandkvalitet**

Vi har både godt og rigeligt vand fra vores borer i Store Fuglede, ved Svallerup Strand og i Bjerger. Alle kvalitetskrav til drikkevandet har i 2024 været opfyldt. Af hensyn til korrekt dosering af vaskepulver til vaske- og opvaskemaskiner kan det oplyses, at vandets hårdhed er ca. 19 °dH.

### **Vandindvinding**

Gørlev Vandforsyning indvinder i dag fra 4 borer ved Store Fuglede Vandværk, fra 4 borer ved Svallerup Strand Vandværk og fra 3 borer ved Bjerger Vandværk. I året 2024 er der i alt indvundet 779.171 m<sup>3</sup> vand. Gørlev Vandforsyning har en samlet årlig indvindingstilladelse på 855.000 m<sup>3</sup>.

Forbrugerne i Svallerup-området bliver indtil videre forsynet med drikkevand fra Svallerup Strand Vandværk.

### **Vandbehandling**

På Store Fuglede Vandværk foregår vandbehandlingen i lukkede beholdere. På Svallerup Strand Vandværk og Bjerger Vandværk sker vandbehandlingen i åbne for- og efterfiltre.

### **Vandanalyser**

Kvaliteten af drikkevand til forbrugerne kontrolleres i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1023 af 29/6/2023.

Vandet fra Store Fuglede Vandværk analyseres 12 gange om året. Derudover analyseres vandet fra de 4 borer hvert 4. år – 1 boring om året.

Vandet fra Svallerup Strand Vandværk og Bjerger Vandværk analyseres 2 gange om året. Derudover analyseres vandet fra borerne hvert 4. år.

På Vandforsyningens hjemmeside [www.goerlevvand.dk](http://www.goerlevvand.dk) under 'Vandkvalitet' – 'Vandanalyser' fremgår analyseresultaterne via direkte link.

Resultater fra Store Fuglede Vandværk:

<http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=103449>

Resultater fra Svallerup Strand Vandværk:

<http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=103248>

Resultater fra Bjerger Vandværk:

<http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=103250>

### **Forsyningsområde**

Gørlev Vandforsyning forsyner følgende områder med drikkevand:

Store Fuglede, Gørlev, Reersø, Svallerup by, Svallerup Strand, Bjerger Nordstrand, Støvlemosen, Dalby Strand, Jorløse og Bjerger.

### **Vandforbrug**

Vandforbruget hos andelshaverne i vores forsyningsområde har i 2024 været på 402.000 m<sup>3</sup>. Forbruget er dermed steget 9,24 % fra 368.000 m<sup>3</sup> i 2023.

Der har i 2024 været et ledningstab på 15,5 %. I 2023 var tabet 10,8 %. Vi intensiverer lækagesøgningen. Hvis du observerer usædvanlige forhold i forsyningsområdet, hører vi meget gerne fra dig.

Vandforsyningen leverer fortsat vand til Kalundborg Vandforsyning.

### **Vandpriser – Vandspild**

I takstbladet fremgår det, at 1 m<sup>3</sup> vand koster kr. 3,50 + kr. 350,00 i fast årlig afgift + moms og statsafgift.

For en gennemsnitsforbruger i Gørlev Vandforsyning, som forbruger 100 m<sup>3</sup> vand om året, og som afleder spildevand til det offentlige kloaksystem, er den årlige udgift til vand og vandaflledning i 2025 i alt kr. 8.848,75 inkl. moms og afgifter. Dette beløb fordeles således:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Gørlev Vandforsyning:                | kr. 700,00/år   |
| Kalundborg Spildevand og Renseanlæg: | kr. 5.742,00/år |
| Statsafgift og moms:                 | kr. 2.406,75/år |

Som det kan ses af denne beregning, er der mange penge at tjene, hvis den enkelte forbruger sparer på vandet. Det er dyrt med en dryppende vandhane, et toilet, der 'løber' eller et brud på et rør under gulvet. Det anbefales derfor, at du kontrollerer din vandmåler mindst én gang om måneden. Ved at kontrollere vandmåleren jævnligt, undgår du at komme til at betale mere end nødvendigt.

### **Adresseændring**

**Husk - at meddele ejerskifte, flytning og adresseændring til Vandforsyningen. Det sker ikke automatisk!** Benyt evt. hjemmesiden [www.goerlevvand.dk](http://www.goerlevvand.dk)

### **Måleraflæsning**

Vi er nået i mål med at få udskiftet samtlige målere til fjernaflæste målere (Hydrus eller Kamstrup), hvorfra Vandforsyningen selv foretager årsaflæsning. Aflæsningstallet videregives til Kalundborg Forsyning til brug for beregning og opkrævning af vandaflledningsafgift.

Henover de næste år udskifter vi Hydrus-målere til Kamstrup-målere, som leverer målerdata én gang i døgnet. Dermed kan vi hurtigt opfange evt. lækager. Den enkelte andelshaver er dog stadig forpligtet til at holde øje med, at der ikke sker utilsigtet vandspild. Aflæs måleren jævnligt fx hver den 1. eller hver søndag.

### **App'en 'Målerportal'**

Når din måler er blevet skiftet til en Kamstrup-måler, har du mulighed for at følge dit forbrug tæt ved at anvende app'en 'Målerportal'. Kom godt i gang:

**Step 1:** Download app'en "Målerportal" via App Store eller Google Play

**Step 2:** Opret en konto ved at trykke på "Opret bruger"

**Step 3:** Søg efter den adresse du ønsker at tilføje

**Step 4:** Følg instruktionen for oprettelsen - du skal bruge dit forbrugernr. (6 cifre) og målernr. (8 cifre) - begge numre står på din seneste opkrævning. Hvis du har fået skiftet måler i 2025, finder du dit nye målnummer på din vandmåler.

### **Betalingsservice**

Vandforsyningen anbefaler at tilmelde betaling af vandafgift til Betalingsservice (**det er gratis**). Betalingen sker automatisk og rettidigt, så tilskrivning af rykkergebyrer og evt. lukning undgås.

### **SMS-service**

Der er mulighed for at modtage en SMS, hvis der sker længerevarende uregelmæssigheder i vandforsyningen i netop dit område eller ved vigtige meddelelser. Login på [www.sms-service.dk](http://www.sms-service.dk) og tilmeld dit mobilnr.

### **Kontakt til Gørlev Vandforsyning**

Gørlev Vandforsyning A.m.b.a.

Kirkestien 3A

4281 Gørlev

Telefon: 5885 5020

Telefontid: Mandag til fredag mellem kl. 08.00-16.00

Kontoret træffes på telefon: 3029 4281

Telefontid: Mandag, tirsdag og torsdag mellem kl. 09.00-13.00

Mail: [goerlevvand@goerlevvand.dk](mailto:goerlevvand@goerlevvand.dk)

Hjemmeside: [www.goerlevvand.dk](http://www.goerlevvand.dk)

Kontaktperson:

Formand Leif Juhl, Hyldetoften 14, 4281 Gørlev, mobil nr. 4231 7071.

Ved konstateret vandbrud eller forurening kan Gørlev Vandforsyning kontaktes på tlf. nr. 5885 5020 eller mobil nr. 4231 7071.

### **ADRESSELISTE - BESTYRELSEN:**

|                        |                                                         |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Formand:               | Leif Juhl<br>Hyldetoften 14<br>4281 Gørlev              | mobil nr. 4231 7071 |
| Næstformand:           | Søren Hansen<br>Pilegårdsvej 10<br>4293 Dianalund       | mobil nr. 4011 0402 |
| Kasserer:              | Torben Nielsen<br>Birketofte 9<br>4281 Gørlev           | mobil nr. 4068 5600 |
| Bestyrelses-<br>medlem | Søren Larsen<br>Jorløse Byvej 20<br>4470 Svebølle       | mobil nr. 4033 5006 |
| Bestyrelses-<br>medlem | Poul Skovgaard<br>Flinterupvej 41<br>4480 Store Fuglede | mobil nr. 2027 0594 |

## Indvinding og kvalitet:

Vandværket indvinder vand fra 4 borer i Fuglede/Flinterup, alle i samme dybde med samme vandkvalitet. Der udtages hver måned vandprøver til brug for kontrol af kvalitet af drikkevandet til andelshaverne. Dette gøres i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1023 af 29/6/2023.

Resultat af den seneste prøveudtagning:

| Direkte undersøgelse                |                               |            | Prøvested:                            |                          |                            |       |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------|
| Temperatur ved prøvetagning         |                               | 9,9 ° C    | Rentvand - vandværket i Store Fuglede |                          |                            |       |
| Lugt                                |                               | Ingen lugt | Dato: 17.12.2024                      |                          |                            |       |
| Smag                                |                               | Normal     |                                       |                          |                            |       |
| Farve                               |                               | Ingen      |                                       |                          |                            |       |
| Udseende                            |                               | Klar       |                                       |                          |                            |       |
| Mikrobiologisk undersøgelse         |                               | Resultat   | Vandkvalitets-krav                    | Metode                   | Sr                         |       |
| Coliforme bakterier v. 37°          | pr. 100 ml                    | <1         | i.m.                                  | Colilert18, MM001        | 0,06                       |       |
| E. coli                             | pr. 100 ml                    | <1         | i.m.                                  | Colilert18, MM001        | 0,06                       |       |
| Kimtal v. 37° C                     | CFU/ml                        | <1         |                                       | DS/EN6222:2000, MM005    | 0,15                       |       |
| Kimtal v. 22° C                     | CFU/ml                        | 28         | 200                                   | DS/EN6222:2000, MM005    | 0,15                       |       |
| Enterokokker                        | pr. 100 ml                    | <1         | i.m.                                  | DS/EN7899-2:2000, MM0013 | 0,11                       |       |
| Fysisk-Kemisk undersøgelse          |                               | Resultat   | Vandkvalitets-Krav                    | Metode                   | Urel                       |       |
| Farvetal                            | Pt                            | mg/l       | 4,9                                   | 15                       | DS/EN7887:2012, M035       | 15 %  |
| Turbiditet                          |                               | FNU        | 0,81                                  | 1                        | DS/EN7027:2016, M036       | 5 %   |
| pH                                  |                               | pH         | 7,3                                   | 7-8,5                    | DS/EN ISO 10523:2012, M051 |       |
| Ledningsevne (ref v. 20° C)         |                               | mS/m       | 67,0                                  | 250                      | DS/EN27888:2003            | 15 %  |
| NVOC                                | C                             | mg/l       | 1,9                                   | 4                        | SM5310 Ed.2012, M032       | 5 %   |
| Calcium                             | Ca <sup>2+</sup>              | mg/l       | 112                                   | 200                      | ICP-OES, M069              | 10 %  |
| Magnesium                           | Mg <sup>2+</sup>              | mg/l       | 17                                    | 50                       | ICP-OES, M069              | 15 %  |
| Bicarbonat                          | HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | mg/l       | 342                                   | >100                     | DS/EN9963-1:1996, M037     | 2 %   |
| Jern, total                         | Fe                            | mg/l       | 0,087                                 | 0.2                      | ICP-OES, M069              | 10 %  |
| Mangan                              | Mn                            | mg/l       | 0,015                                 | 0.05                     | ICP-OES, M069              | 5 %   |
| Aggressiv kuldioxid CO <sub>2</sub> |                               | mg/l       | <2                                    | 2                        | DS236:1977, M031           | 2 %   |
| Nitrat                              | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>  | mg/l       | 2,3                                   | 50                       | DS/EN10304:2009            | 5 %   |
| Nitrit                              | NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>  | mg/l       | 0,009                                 | 0.01                     | DS/EN26777:2003, M006      | 6 %   |
| Nikkel                              | Ni                            | mikr.g/l   | 0,07                                  | 20                       | ICP/MS, M069               | 10 %  |
| Ilt                                 | O <sub>2</sub>                | mg/l       | 7,8                                   |                          | DS/EN ISO 17289:2014 M022  | 5 %   |
| Arsen                               | As                            | mikr.g/l   | 0,99                                  | 5                        | ICP/MS, M069               |       |
| Hårdhed, total                      |                               | °dH        | 20                                    | 5-30                     | Beregnet                   | 3,5 % |

\* Uden for akkreditering

Udover nævnte månedlige prøveudtagninger analyseres der for pesticider på råvandet. Dette foretages 2 gange årligt. Der har ikke været påvist pesticider i det drikkevand, der leveres til andelshavere/forbrugere.